

Số: 261/TM-TTYT
Về việc mời cung cấp báo
giá mua sắm, bảo dưỡng camera

Văn Chấn, ngày 21 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm bổ sung thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Camera giám sát An ninh Trung tâm y tế huyện Văn Chấn năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Nguyễn Văn Chung - số điện thoại: 0975.769.312

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Nhận qua email: vanthuytvc@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. hàng hóa, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng camera

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Liên

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo công văn số **261** /TM-TT YT ngày 21 tháng 04 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Camera Dahua Full Color HFW2449MP	Độ phân giải 4 MP (2688×1520)@20 fps – Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264+ – Ống kính cố định 3.6mm – Tầm xa đèn led 50m – Chống ngược sáng WDR(120dB) – Tích hợp mic – Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB – Cổng báo động 2 in 2 out, cổng âm thanh 1 in 1 out, cổng nguồn 12VDC output 165mA – Tiêu chuẩn IP67 – Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, Tặng kèm chân đế kim loại	Cái	7
2	Hộp kỹ thuật	Hộp Kỹ Thuật đựng (Adapter + Jac BNC)	Cái	9
3	Tủ điện	Tủ điện sắt Kích thước 20x30x15cm	Cái	1
4	Nguồn Hunkey 12V 1,5A	Nguồn 12V-2A 12V-1.5A được sử dụng để cấp nguồn Nguồn có thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao và dòng đầu ra ổn định lên đến 2A Điện áp đầu vào: AC 100V-240V 50-60Hz Điện áp ra: DC 12V Cường độ dòng điện: 2A -1.5a Điều chế: chỉnh độ rộng xung Hiệu quả hoạt động tốt Điện áp đầu ra chính xác	cái	14
5	Atomat 20A	Số cực: 2P Dòng điện định mức: 20A Dòng cắt ngắn mạch: 1.5kA Điện áp định mức: 240VAC Tiêu chuẩn: IEC 60898, IEC 60947-2	cái	1

6	Hạt điện Vanloc	Ổ cắm đơn 2 chấu có màn che Loại bắt vít 250 VAC – 16A	cái	8
7	Switch 1G - 5post	Switch 5 cổng tốc độ 10/100/1000Mbps 5 cổng RJ45 Gigabit tính năng tự động đàm phán, hỗ trợ Auto MDI/MDIX Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm điện đến 70% Điều khiển lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x cung cấp sự truyền dữ liệu đáng tin cậy	cái	1
8	Dây điện 2x 0.75	iết diện: 2 x 0.75 mm ² Cấp điện áp: 300/500V Chiều dày cách điện: 0.8 mm Công dụng: Dẫn điện cho mạng điện trong nhà, các thiết bị điện di động.	Mét	175
9	Dây lan	Cấu tạo dây cáp mạng UTP CAT 5E Đồng Lõi dẫn tín hiệu: 4 cặp xoắn đôi làm bằng đồng Kích thước lõi: CU 0.42mm Lớp cách điện PE: 0.90 mm Lớp vỏ bọc PVC: 5.2 mm Lõi chữ thập: Không Chỉ: Không	Mét	630
10	Mang ghen điện	Máng ghen điện 24 x 14 dễ dàng được lắp nổi hoặc âm tường. Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. - Chiều rộng: 24mm - Chiều rộng: 14mm - Chiều dài: 2m	Ống	40
11	dây Ruột gà phi 27	Dòng ống mềm luôn dây điện chống cháy - Đường kính: phi 25 - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Tiêu chuẩn: IEC 641-1:1994; IEC614-2-4:1985	Cuộn	2

12	Dây Quang	Dây cáp quang 1Fo single mode (Core or Sợi) (1 sợi, 1 core, 1 lõi) hay còn gọi là cáp quang SingleMode (đơn một) 1fo. Cáp quang 1Fo có sợi quang G652, G652D. Cáp quang 1 Fo hay là Dây thuê bao quang FTTH 1Fo. Sử dụng trong nhà (indoor), ngoài trời (outdoor / có dây treo chịu lực). Dây cáp quang 1 sợi đường kính sợi quang 9/125um. Cáp quang single mode 1 lõi có bước sóng 1310, 1550, 1627. Cáp quang 1 sợi có cấu trúc ống chặt. Cáp dùng trong kéo các công trình cáp quang, lan quang, phủ sóng mạng internet.	Mét	150
13	Hạt mạng	Chất liệu: Eco-friendly PC - Đầu bấm mạng Cat 6 UTP Module Connector, mạ vàng 24k, chống cháy, chống nhiễu. - Thích hợp hệ thống cần tốc độ cao và ổn định: Camera, BootRom, Server... - Kích thước: 22.4×11.6×8 mm.	Hạt	60
14	conetter chuyển quang	Đầu fast chuẩn APC dùng trong viễn thông - Kết nối nhanh Fast cáp quang - Suy hao : 0.3dB - Chiều dài : 55mm (loại ngắn phù hợp dễ thao tác) - Chất liệu nhựa bền - Thông dụng sử dụng trong ngành viễn thông	Cái	4
15	Bộ converter quang Huno	Tốc độ truyền tải: 10/100/1000Mbps. Một cổng RJ45 kết nối cáp xoắn STP/UTP-5. Bước sóng Multi mode 850/1310nm; Single mode 1310/1550nm. Khoảng cách 20-100km.	Bộ	1

16	Bảo trì hệ thống Camera giám sát an ninh	Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị thành phần: Camera, đầu ghi hình, dây nối, màn hình giám sát, thiết bị quản lý... - Kiểm tra tình trạng hoạt động của phần mềm quản lý chung. - Kiểm tra tín hiệu kết nối giữa các Camera, đầu ghi hình và thiết bị trung tâm. - Kiểm tra hoạt động của ổ đĩa cứng: Record, Backup, Play Back,... - Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho Camera, Adapter, đầu ghi, thiết bị trung tâm. - Kiểm tra kết nối Internet: Wifi, cáp quang, ADSL, Modem, Switch,... - Kiểm tra và vệ sinh bề mặt ống kính của Camera. - Kiểm tra dây nối và các mối nối, jack kết nối, thiết bị chia tín hiệu. - Kiểm tra hệ thống an toàn, chống sét. - Backup dữ liệu dự phòng vào ổ cứng hệ thống hiện tại hoặc ổ cứng sao lưu khác. - Lắp đặt thêm thiết bị khác nếu cần thiết để tăng hiệu suất làm việc cũng như tăng khả năng giám sát, bảo vệ tài sản. - Cập nhật phiên bản phần mềm mới hoặc cài đặt tính năng cần thiết cho phần mềm quản lý. - Sửa chữa và Thay thế các mắt camera đã hỏng	Lần	1
----	--	---	-----	---