

Văn Chấn, ngày 09 tháng 6 năm 2025

Số: **415** /TM-TTYT

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: “Lắp đặt hệ thống rửa tay, xả thải tại phòng kỹ thuật khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh; Hệ thống lọc nước uống tinh khiết phục vụ nhân viên y tế và người bệnh; Lắp đặt mắc áo phòng vệ sinh các khoa tại Trung tâm y tế huyện Văn Chấn năm 2025”

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Tờ trình ngày 05/6/2025 của phòng Tổ chức – Hành chính về việc Lắp đặt hệ thống rửa tay, xả thải tại phòng kỹ thuật khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh; Hệ thống lọc nước uống tinh khiết phục vụ nhân viên y tế và người bệnh; Lắp đặt mắc áo phòng vệ sinh các khoa tại Trung tâm y tế huyện Văn Chấn năm 2025”

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Lắp đặt hệ thống rửa tay, xả thải tại phòng kỹ thuật khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh; Hệ thống lọc nước uống tinh khiết phục vụ nhân viên y tế và người bệnh; Lắp đặt mắc áo phòng vệ sinh các khoa tại Trung tâm y tế huyện Văn Chấn năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Đỗ Đức Dũng; Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính.

Số ĐT: 0982.993.701

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Nhận qua email: vanthuttytvc@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 10 tháng 6 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 13 tháng 6 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ 09h00 ngày 10 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa vật tư và yêu cầu kỹ thuật (*Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa kèm theo*)

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, Địa chỉ: Tổ dân phố 9 Thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực.

III. Nội dung báo giá của các đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ: (*Phụ lục 2: Mẫu báo giá kèm theo*).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Liên

(Danh mục hàng hóa kèm theo Thư mời báo giá số: 415 ngày 09/6/2025 của
TTYT huyện Văn Chấn)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Chậu rửa INOX	- Chất liệu : Inox SS201 - Kích thước : 750 x 395 x 165mm - Kích thước 2 chậu : 340 x 420mm - Độ dày : 0.55mm	Cái	1		
2	Ống nhựa $\phi 48$	$\phi 48$ (C2); chiều dày 1,4mm; Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ; Chịu được áp lực cao; Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác, bền không thấm nước; Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.	m	24		
3	Ống nhựa $\phi 21$	$\phi 21$ (C2); chiều dày 1,4mm; Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ; Chịu được áp lực cao; Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác, bền không thấm nước; Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.	m	28		
4	Thu chữ T $\phi 48$ xuống $\phi 21$	Côn thu là một loại phụ kiện được sử dụng chủ yếu trong hệ thống đường ống. Chức năng của chúng là kết nối các đoạn ống khác nhau làm tăng tốc độ cũng tăng áp	Cái	10		
5	Góc $\phi 48$	Nối góc 90 độ là một loại phụ kiện ống PPR dùng để chuyển hướng đường ống nước theo một góc 90 độ dễ dàng. $\phi 48$	Cái	10		
6	Bịt $\phi 21$	Đầu bịt được sử dụng để bịt cuối các đường ống, đảm bảo làm kín cho phần cuối ống hoặc các thiết bị kết nối theo dạng ren trong, ren ngoài, hàn, dán keo.	Cái	15		
7	Ống nhựa $\phi 60$	$\phi 60$ (C2); chiều dày 1,4mm; Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ; Chịu được áp lực cao; Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác, bền không thấm nước; Độ	m	28		

		bền cơ học và độ chịu va đập cao.Sử dụng				
8	Góc $\phi 60$	Nối góc 90 độ là một loại phụ kiện ống PPR dùng để chuyển hướng đường ống nước theo một góc 90 độ dễ dàng. $\phi 60$	Cái	2		
9	T $\phi 48$	Tê ống nước có cấu tạo đặc biệt, cho phép thay đổi hướng của dòng chảy chất lỏng theo một góc nhất định, thường là 90 độ hoặc 45 độ; $\phi 48$	Cái	3		
10	Thu $\phi 34$ xuống $\phi 21$	Côn thu là một loại phụ kiện được sử dụng chủ yếu trong hệ thống đường ống. Chức năng của chúng là kết nối các đoạn ống khác nhau làm tăng tốc độ cũng tăng áp	Cái	1		
11	Nối thẳng $\phi 48$	Nối thẳng là phụ kiện ống PVC chịu va đập hệ inch với độ bền cơ học cao, khả năng chịu áp suất tốt hơn các loại	Cái	2		
12	Nối thẳng $\phi 21$	Nối thẳng là phụ kiện ống PVC chịu va đập hệ inch với độ bền cơ học cao, khả năng chịu áp suất tốt hơn các loại	Cái	6		
13	T $\phi 21$	tê ống nước có cấu tạo đặc biệt, cho phép thay đổi hướng của dòng chảy chất lỏng theo một góc nhất định, thường là 90 độ hoặc 45 độ ; $\phi 21$	Cái	6		
14	Góc $\phi 21$	Nối góc 90 độ là một loại phụ kiện ống PPR dùng để chuyển hướng; $\phi 21$	Cái	12		
15	Ống nhựa $\phi 34$	$\varnothing 34$ (C32); chiều dày 1,4mm; Mặt trong, ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ; Chịu được áp lực cao; Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác, bền không thấm nước; Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.	m	12		
16	Góc $\phi 34$	Nối góc 90 độ là một loại phụ kiện ống PPR dùng để chuyển hướng	Cái	4		

17	Nối thẳng φ34	- Chịu tác động cao, chịu được va đập mạnh và khả năng chống vỡ nứt tốt - Sức kháng cao với hóa chất, ăn mòn, mục nát và mài mòn. Chịu được ánh sáng mặt trời trực tiếp (kháng tia cực tím trong thời gian dài). - Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt - KT: φ34	Cái	6		
18	Đai ốc vít các loại	- Đai Omega giúp cố định, treo ống, ôm các đường ống cấp thoát nước,	Túi	01		
19	Keo gắn ống	Keo dán ống nhựa PVC là loại keo chuyên dùng để hàn gắn các mối nối để cố định 2 ống nước có chất liệu từ PVC hoặc trong các trường hợp ống bị vỡ	Tuýp	6		
20	Thu φ42 xuống φ34	Tê ống nước có cấu tạo đặc biệt, cho phép thay đổi hướng của dòng chảy chất lỏng theo một góc nhất định, thường là 90 độ hoặc 45 độ	Cái	1		
21	Băng tan	Băng keo non là công cụ được sử dụng trong ngành nước dùng để nó để quấn các đường ống bị rò rỉ nước, hoặc các loại chất lỏng khác.	Cuộn	6		
22	Khóa 42	- Van khóa pvc 42 - Chất liệu: Nhựa pvc Màu sắc: Xám, đỏ, trắng Kết nối: Nối trơn ống pvc 42mm Áp lực: 3kg/cm	cái	1		
23	Khóa 21	- Van khóa pvc 21 - Chất liệu: Nhựa pvc Màu sắc: Xám, đỏ, trắng Kết nối: Nối trơn ống pvc 21mm Áp lực: 3kg/cm	cái	1		
24	Góc 42	Nối góc 90 độ là một loại phụ kiện ống PPR dùng để chuyển hướng	cái	1		
25	Ống nhựa φ42	Ø42 (C2); chiều dày 1,4mm; Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ; Chịu được áp lực cao; Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác,	m	1		

		bền không thấm nước; Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.				
26	Tê 60	Tê ống nước có cấu tạo đặc biệt, cho phép thay đổi hướng của dòng chảy chất lỏng theo một góc nhất định, thường là 90 độ hoặc 45 độ	cái	1		
27	Chéch 60	Nối góc 45 độ là một loại phụ kiện ống PPR dùng để chuyển hướng đường ống nước theo một góc 45 độ dễ dàng. Ø60	cái	4		
28	Dây cấp nước	Dây cấp nước là một loại phụ kiện ống PPR dùng để chuyển hướng đường ống nước theo một góc 90 độ dễ dàng.	cái	10		
29	Ngõng đơn inox	Sản phẩm được đúc bằng Đồng 61% và 39% Kẽm theo tiêu chuẩn KSA. Bề mặt được xi mạ bởi 01 lớp Niken dày 10 micron và 03 lớp Crôm dày 0,2 micron, có độ bóng cao.	cái	1		
30	Vòi chậu 1 lỗ	Sản phẩm được đúc bằng Đồng 61% và 39% Kẽm theo tiêu chuẩn KSA. Bề mặt được xi mạ bởi 01 lớp Niken dày 10 micron và 03 lớp Crôm dày 0,2 micron, có độ bóng cao.	Bộ	3		
31	Xi phong chậu sứ	Xi phong là phụ kiện ống PVC chịu va đập hệ inch của DEKKO với độ bền cơ học cao, khả năng chịu áp suất tốt hơn các loại	cái	1		
32	ống 20 HDPE	Ø20 HDPE; chiều dày 1,4mm; Mặt trong, ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ; Chịu được áp lực cao; Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác, bền không thấm nước; Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.	m	56		
33	Khởi thủy 32	Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển; Mặt trong, ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ; Chịu được áp lực cao; Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác, bền không thấm nước; Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; Sử dụng đúng yêu	cái	1		

		cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm.				
34	Ren ngoài 20	ren ống nước có cấu tạo đặc biệt, cho phép thay đổi hướng của dòng chảy chất lỏng theo một góc nhất định, thường là 90 độ hoặc 45 độ	cái	1		
35	Ren ngoài 48	ren ống nước có cấu tạo đặc biệt, cho phép thay đổi hướng của dòng chảy chất lỏng theo một góc nhất định, thường là 90 độ hoặc 45 độ	cái	1		
36	Ren ngoài 27	ren ống nước có cấu tạo đặc biệt, cho phép thay đổi hướng của dòng chảy chất lỏng theo một góc nhất định, thường là 90 độ hoặc 45 độ	cái	1		
37	Băng tan	Băng keo non là công cụ được sử dụng trong ngành nước dùng để nó để quán các đường ống bị rò rỉ nước, hoặc các loại chất lỏng khác.	cuộn	2		
38	Chéch 48	Nối góc 45 độ là một loại phụ kiện ống PPR dùng để chuyển hướng đường ống nước theo một góc 45 độ dễ dàng. $\phi 48$	cái	1		
39	Khoá 27	- Van khóa pvc 27 - Chất liệu: Nhựa pvc Màu sắc: Xám, đỏ, trắng Kết nối: Nối trơn ống pvc 27mm Áp lực: 3kg/cm	cái	2		
40	Thu 48/27	Côn thu là một loại phụ kiện được sử dụng chủ yếu trong hệ thống đường ống. Chức năng của chúng là kết nối các đoạn ống khác nhau làm tăng tốc độ cũng tăng áp	cái	1		
41	Rắc co 60	Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển; Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ; Chịu được áp lực cao; Lắp đặt nhẹ nhàng, chính xác, bền không thấm nước; Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm.	cái	2		

IN TÍNH V.

42	Át 2F63A	Aptomat là tên thường gọi của thiết bị đóng cắt tự động (cầu dao tự động). Trong tiếng Anh thiết bị đóng cắt là Circuit Breaker (viết tắt là CB). Aptomat có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong hệ thống điện. Một số dòng Aptomat có thêm chức năng bảo vệ chống dòng rò được gọi là aptomat chống rò hay aptomat chống giật. Aptomat đôi khi còn được gọi theo cách ngắn gọn là Át.	cái	2		
43	Bồn inox 500L ngang	Chất liệu inox cao cấp siêu bền, giúp bồn nước luôn kiên cố dưới mọi tác động của ngoại cảnh.	cái	1		
44	Vòi chậu 2 lỗ	Sản phẩm được đúc bằng Đồng 61% và 39% Kẽm theo tiêu chuẩn KSA. Bề mặt được xi mạ bởi 01 lớp Niken dày 10 micron và 03 lớp Crôm dày 0,2 micron, có độ bóng cao.	Bộ	5		
45	Móc treo quần áo inox	Móc treo quần áo 7 châu đến 9 châu Inox - Chất liệu Inox với bề mặt bóng mờ, không bong tróc, hoen gỉ trong môi trường có độ ẩm cao. - Sản phẩm có 7 - 9 móc treo nhiều vật dụng khác nhau. - Có thể lắp đặt ở bất kì vị trí nào ... - Cách lắp đặt đơn giản nhanh chóng. - Kích thước: (54x3cm) – (63 cm x 50cm)	Cái	69		
46	Công thợ	Công lắp đặt, theo yêu cầu của đơn vị	Công			